

Ürítési útmutató a négytengelyes, négytartályos, román gyártmányú, felső ürítésű, tartályonkénti levegőbetáplálású poranyagszállító tartályvagonokhoz

- 1., – A vagon gépi erővel a lefejtőhelyre vontatjuk.
- 2., – A vagon egyik végére kiépített fékálláson a vagon befékezzük a kézifék „9” szorosra húzásával, vagy az esetleges elmozdulás ellen mindkét irány felé a vagon kerekei alá alátétlákat helyezünk.
- 3., – Ellenőrizzük a fedéleszorító csavarok „4” szorosságát, ha nincsenek kellően megszorítva kézzel, vagy kulcs segítségével a tartályokat nyomásállóan lezárjuk.
- 4., – Zárjuk le a légtelenítőcsapokat „2”.
- 5., – Győződjünk meg a tartályok biztonsági hasadótárcsájának „10” meglétéről, sértetlenségéről, valamint a csatlakozók „5”, „6” tömítőgyűrűinek meglétéről, illetve épségéről (a rosszat cseréljük ki, a hiányzót pótoljuk).
- 6., – Az anyagelvezető gégetömlő kapcsát illesszük az ürítendő tartály ürítővezetékének kapcsához „6” és kulcs segítségével az óra járásával egyező irányban 1/4 fordulattal húzzuk meg ütközésig (célszerű a kapcsokat biztosító bilincsel is rögzíteni).
- 7., – A fogadóhely ürítőlevegő tömlőjének Ø52 mm-es nyomótömlő kapcsát az anyagelvezető gégetömlőhöz hasonló módon csatlakoztassuk ugyanazon tartály ürítőlevegő betápláló csövének csatlakozójához „5”.
- 8., – Az átmenő levegőbetáplálócsőnek a vagon ellenkező oldalán levő végére az Ø52-mm-es kuppakapcsot fel kell helyezni és meg kell húzni, annak 1/4 fordulattal történő elfordításával.
- 9., – Ha van elzárószelep az anyagvezetéken, akkor a szelep zárt állása mellett a tartályban levő levegő nyomását maximum 3 bar-ig feltermeljük, ezután a szelepet kinyitva kiengedjük az anyagot a tartályból. Ha nincs elzárószelep, akkor az anyagvezetékben az anyag automatikusan elindul, amint a tartályban levő nyomás kezd közelíteni az 1 bar nyomáshoz.
- 10., – A levegőt a tartályba folyamatosan pótoljuk. A tartály kb. 20-30 perc alatt ürül le. Az ürítés végét a nyomás erős esése, valamint az anyagelvezető gégecső rángatózásának megszűnése jelzi. Hogy az anyag valóban elfogyott-e a tartályból, az a tartály kúpos övlemezének gumikalapáccsal való kopogtatásakor keletkezett hang öblösségéből is megállapítható.
- 11., – A tartály kiürülését követően a kompresszorból érkező levegőbetáplálást le kell zárni (a kompresszor leállításával illetve a vagonhoz csatlakoztatott vezeték elzárásával).
- 12., – Ezután a még tartályban levő túlnyomást a légtelenítőcsap „2” megnyitásával elengedjük. Amikor a túlnyomás megszűnt, lecsatoljuk a vezetékeket, úgy a levegőbetápláló „5”, mint az anyagelvezető tömlőt „6”.
- 13., – A nyomásmentes tartály fedelét „3” felnyitjuk, hogy ellenőrizzük a tartály ürességét. (Nem maradt-e féloldalasan anyag a tartályban.) A szemrevételezést és az esetleges hibaelhárítást követően a tartályfedeleket „3” visszahajtjuk és a leszorítócsavarokkal „4” rögzítjük.
- 14., – A csatlakozóvégekre „5”, „6” visszahelyezzük a zárókupakokat, a légtelenítőcsapot „2” lezárjuk, az ürítés során az esetlegesen a vagonon keletkezett szennyeződések letakarítjuk. A többi tartály ürítése szintén a 6-14. pontok szerint történik. A negyedik tartály lefejtését követően az ürítés befejeződött, a vagon újbóli töltésre alkalmas.
- 15., – Amennyiben az ürítés során bármilyen rendellenesség tapasztalható, értesíteni kell a vagon üzembentartóját (PULTRANS KFT. Tel: (36) - 1 - 368-9614; Fax: (36) - 1 - 250-6897; Email: ecm@pultrans.hu) telefonon, faxon, vagy emailben.